

鑄造用型持ちケレン



鉄・非鉄鑄造時に主型の中で中子を固定する役割を果たすものです。小峰工業は廉価なものから、高精度のケレンまでの豊富な製品ラインナップで国内最大シェアを確保しています。

ケレン標準品

STANDARD CHAPLETS

■ 豆ケレン *moter & boiler chaplets*

※サイズは、お問い合わせください。

高さ(mm)	4.0~10.0	11.0~20.0	6.0~20.0
板径×板厚(mm)	φ10×0.4	φ10×0.4	φ10×0.4
支柱径(mm)	φ1.6	φ2.0	φ3.0



■ 中豆ケレン *moter & boiler chaplets*

※サイズは、お問い合わせください。

高さ(mm)	5.0~15.0
板径×板厚(mm)	φ15×0.6
支柱径(mm)	φ3.0



■ 小型ケレン *moter & boiler chaplets*

※サイズは、お問い合わせください。

高さ(mm)	4.0~5.0	6.0~7.0	8.0~25.0
板径×板厚(mm)	φ20×0.7	φ20×0.7	φ20×0.7
支柱径(mm)	φ3.0	φ3.5	φ4.0



■ 大型ケレン *double head chaplets*

※サイズは、お問い合わせください。

高さ(mm)	9.0~30.0
板径×板厚(mm)	φ30×0.9
支柱径(mm)	φ5.5



■ 大型新ケレン *double head chaplets*

※サイズは、お問い合わせください。

高さ(mm)	9.0~30.0
板径×板厚(mm)	φ30×0.7
支柱径(mm)	φ5.5



● ネジ切、ネジなしはご指定ください。