

鑄造用型持ちケレン




鉄・非鉄鑄造時に主型の中で中子を固定する役割を果たすものです。小峰工業は廉価なものから、高精度のケレンまでの豊富な製品ラインナップで国内最大シェアを確保しています。

ケレン特殊品

SPECIAL CHAPLETS


■ コの字ケレン *bride*

サイズはご指定ください	1 × 2 × 3 (mm)
-------------	-------------------------------------



■ ラクダケレン *bride*

サイズはご指定ください	1 × 2 × 3 × 4 (mm)
-------------	--



■ カゴケレン *erased chaplets*

※サイズは、お問い合わせください。

高さ(mm)	3.0~18.0	4.0~16.0
板厚(mm)	0.3	0.5



■ カゴ新ケレン *erased chaplets*

※サイズは、お問い合わせください。

高さ(mm)	5.0~13.0
板厚(mm)	0.3



■ 豆カゴケレン *erased chaplets*

※サイズは、お問い合わせください。

高さ(mm)	4.0~12.0
板厚(mm)	0.3



■ トンボケレン *stalk chaplets*

※サイズは、お問い合わせください。

種類	1分	2分	3分	4分	5分
足棒径(mm)	φ3.0	φ6.0	φ9.0	φ11.0	φ16.0
ネジ長(mm)	30.0	35.0	40.0	50.0	50.0
足棒長(mm)	100.0	125.0	150.0	200.0	200.0
板角(mm)	22×45	32×65	38×75	50×100	55×110
板厚(mm)	0.8	1.0	1.6	2.0	2.0

